

# ORION LED

Встраиваемый светильник направленного света с прозрачным рассеивателем



## Описание

Традиционный светодиодный светильник Даунлайт с прозрачным рассеивателем. Алюминиевый отражатель в белом металлическом корпусе, окрашенном порошковой краской. Пускорегулирующая аппаратура находится в отдельной коробке.

## Упаковка

Основная упаковка – картонная коробка на 1 светильник. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.

## Способ установки

Светильник предназначен для установки в потолок из гипсокартона или иного листового материала.

## Область применения

Освещение общественных зданий, офисов, коридоров, магазинов, торговых центров и других общественных помещений.

Артикул	Код товара для заказа	Размеры, мм	КПД, %	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Индекс цветопередачи Ra, %	Вес, кг	Потребляемая мощность, Вт
Orion LED1x1000 B604 T840 CLR	1003548	Ø195(165)x100	65	1000	4000	>80	1,5	11
Orion LED1x2000 B605 T840 CLR	1003549	Ø195(165)x100	65	2000	4000	>80	1,5	22
Orion LED1x3000 B606 T840 CLR	1003550	Ø195(165)x100	65	3000	4000	>80	1,5	33

**Коэффициент мощности  $\lambda \geq 95\% (\cos \varphi \geq 0,95)$**

## Дополнительные опции:

- SWITCHDIM – DIM балласт с переключателем
- HF – ЭПРА
- DIM – управляемый балласт
- DALI – управляемый DALI балласт
- 5TB – 5-контактная клеммная колодка
- PRZ – призматический рассеиватель
- CLR – прозрачный рассеиватель (прозрачное стекло ламп)
- MPRZ – микропризматический рассеиватель
- RAL – RAL цвета
- T830 – цветовая температура 3000 K
- T840 – цветовая температура 4000 K
- T850 – цветовая температура 5000 K

